

Zelfuitvloeiende projectegaline van Kerakoll

SASSUOLO (IT) - Kerakoll GreenBuilding Company heeft met Keratech Eco Plus een zelfuitvloeiende projectegaline gelanceerd voor pvc-designvloeren ofwel 'Luxury Vinyl Tiles'. "Deze egaline onderscheidt zich door zijn droogtijd vóór het leggen van maar twaalf uur. Je bent dus in één dag klaar", aldus area manager Nederland Geert-Jan Wellink. "De vloei van deze nieuwe egaline is subliem. Bovendien krijg je een zeer glad

oppervlak omdat de maximale korrelgrootte kleiner is dan een halve millimeter. Schuren doe je met korrel 80." Bij een zak van 25 kilo moet 6,8 liter water. De egalisatiedikte varieert van 1 tot 10 mm bij een verbruik van 1,5 kg/m² voor iedere millimeter laagdikte. Keratech Eco Plus is EC1



Plus-gecertificeerd en bevat 73 procent recycleerbare mineralen uit de eigen regio. Dankzij de grote oppervlakte schuif-trekresistentie (>3N/mm²), is deze egaline ook geschikt voor het verlijmen van meerlaagsparket. www.kerakoll.com

Nieuw van LAB21: Wtech Klik PVC

HUIZEN - Onderscheidend bij het Wtech Klik PVC van LAB21 is dat de drager niet van HDF is maar van Wood Plastic Composite. "WPC wordt al jarenlang succesvol gebruikt voor terrasdelen en schuttingen, die zijn blootgesteld aan regen en zonlicht", legt Victor Weng uit. "Doordat wij WPC als drager gebruiken, kun je ons Wtech Klik PVC probleemloos leggen in badkamers en ruimtes met veel zonlicht. WPC is bovendien heel stabiel. Hierdoor is de klikverbinding die erin is gefreesd, veel steviger dan bij die dunne massieve



pvc-stroken, die je steeds meer ziet." Een ander voordeel boven massieve pvc-stroken is volgens de directeur van LAB21 dat je veel minder strenge eisen

hoeft te stellen aan de ondergrond. "Bij nieuwbouwwoningen met een redelijk vlakke ondergrond is een vochtwerende folie al voldoende. Bij wat meer oneffenheden volstaat een Alufoam-ondervloer." LAB21 levert Wtech Klik PVC aan de vakdetailhandel voor een handelsprijs. De stroken zijn totaal 6,8 mm dik met een pvc-toplaag van 2,0 mm, inclusief een pu-slijtlaag van 0,55 mm. Er zijn tien matte houtdesigns. De stroken meten 22,8 x 121,9 cm en hebben een Uniclic-verbinding rondom.

Thomsit lanceert reparatiehars op waterglasbasis



NIEUWEGEIN - Henkel Nederland heeft onlangs de R 729 Silicaat-giethars gelanceerd. Dit product op basis van natriumsilicaat ofwel 'waterglas' biedt volgens de fabrikant een gebruiksvriendelijk alternatief voor reparatiehars op epoxybasis. "Ons nieuwe reparatieproduct is geur- en vooral zeer emissiearm. De twee componenten kun

je makkelijk en snel mixen zonder extra gereedschap. De doseertuit maakt het doseren heel gemakkelijk", aldus Thomas Malolepszy, accountmanager Thomsit PRO. "Deze giethars is optimaal geschikt voor het opvullen van smalle én brede scheuren in beton. Omdat wij als Henkel steeds meer focussen op veilig en gezond werken is de R 729

Silicaat-giethars vrij van gevarentekens en zeer emissiearm. Het heeft zelfs het EC1 Plus-logo." www.thomsit.nl



Op Bau vind je Thomsit (Henkel) in hal B6, 203.

Ankerweld MS Floor nu in vier kleuren

ZOETERMEER - De parketlijm Ankerweld MS Floor is er nu in vier kleuren. "Naast naturel eiken leveren wij deze sinds kort uit voorraad ook in mahonie, wengé en white wash", vertelt vertegenwoordiger Dick Heijster van producent Bijlard International. "Met name voor 'kantverlijmingen', waarbij de kleur van de lijm aansluit bij het te verlijmen type hout, zijn deze kleuren een prima uitkomst voor alle soorten tapisvloeren

in alle houttypes. Door het geringe aandeel weekmakers zijn zwarte randen bovendien uitgesloten." De Zoetermeerse fabrikant heeft speciaal voor de parketbranche onder zijn merk Ankerweld een compleet maar overzichtelijk assortiment egalines, vochtschermen en parketlijmen ontwikkeld. MS Floor is een elas-



tische, 1-component, oplosmiddelvrije parketlijm op basis van MS-polymeren. www.bijlard.com